

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 14.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                                               | Предлагаемая замена                       |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>TRASSIR TR-D3253WDZIR3 v2 (R) 2.7-13.5</b>                    | <b>Uniview IPC324LB-SF28K-G</b>           |
| Код ДИАС                         | 10086                                                            | 60552                                     |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | по запросу                                                       | 11 410 руб.                               |
| Наличие                          | под заказ                                                        | удалённый склад                           |
| Вес нетто, кг                    | 0,45                                                             | 0,36                                      |
| Светочувствительность, Lux       | 0,002                                                            | 0,01                                      |
| Число пикселей, Мп               | 5                                                                | 4                                         |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC   Defog                                             | 2D DNR   3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI |
| Фокусное расстояние, мм          | 2.7-13.5                                                         | 2.8                                       |
| Линейка                          | СТ-1                                                             | —                                         |
| Матрица                          | 1/2.8" CMOS                                                      | 1/3" CMOS                                 |
| Максимальное разрешение          | 2592x1920                                                        | 2560x1440                                 |
| Класс защиты                     | IP66                                                             | IP67                                      |
| Производитель                    | TRASSIR                                                          | UNV                                       |
| Автофокус                        | Да                                                               | —                                         |
| Питание                          | DC 12 В, PoE                                                     | DC 12 В, PoE (802.3af)                    |
| Угол обзора Н °                  | 93-29                                                            | 97                                        |
| Угол обзора V °                  | 69-22                                                            | 52.2                                      |
| Видеосжатие                      | H.264, H.264+, H.265, H.265+                                     | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG            |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 8                                                                | 6                                         |
| Другая аналитика                 | Подсчет посетителей, детектор празднования, детектор автомобилей | —                                         |
| Скорость электронного затвора    | 1/2 ~ 1/1 000                                                    | 1 ~ 1/100000 с                            |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | Ф116,1х96,51                                                     | Ф109х81                                   |
| Потребляемая мощность, Вт        | 6,8                                                              | 4                                         |
| Аудио вход/выход                 | аудиовход/выход 1/1                                              | Нет                                       |
| Тип объектива                    | Моторизованный                                                   | С фиксированным фокусным расстоянием      |
| Встроенный микрофон              | Да                                                               | Нет                                       |
| Режим «День/ночь»                | Механический ИК-фильтр                                           | ICR переключатель                         |
| Тревожные входы/выходы           | 1/1                                                              | Нет                                       |
| WDR                              | WDR (120 dB)                                                     | DWDR                                      |
| Кнопка сброса                    | Да                                                               | —                                         |
| Детектор людей                   | Да                                                               | —                                         |
| Подсчет людей                    | Да                                                               | —                                         |
| Анализ поведения                 | Да                                                               | —                                         |
| Материал корпуса                 | Металл                                                           | —                                         |
| Угол обзора D °                  | —                                                                | 107.5                                     |
| Рабочая температура, С°          | -40...+60                                                        | -40...+60                                 |
| Максимальная частота кадров, fps | 25                                                               | 25                                        |
| Локальное хранилище              | microSD до 128 Гб                                                | microSD до 128 Гб                         |

|                                          |       |       |
|------------------------------------------|-------|-------|
| Дальность действия подсветки, м          | 30    | 30    |
| Встроенный динамик                       | Нет   | Нет   |
| Тип подсветки                            | IR    | IR    |
| Вандалозащищенность                      | IK10  | IK10  |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45 | RJ-45 |
| Wi-Fi                                    | Нет   | Нет   |
| Поддержка ONVIF                          | Да    | Да    |
| Поддержка RTSP                           | Да    | Да    |
| Детектор движения                        | Да    | Да    |
| Детектор лиц                             | Нет   | —     |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет   | —     |
| Пересечение линии                        | Да    | Да    |
| Вторжение в зону                         | Да    | Да    |
| Грозозащита                              | Да    | Да    |
| Дворник                                  | Нет   | —     |
| Тепловизор                               | Нет   | —     |
| Обогреватель                             | Нет   | —     |
| RS-485                                   | Нет   | —     |
| Распознавание номеров                    | Нет   | —     |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 14.10.2026 23:05, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.