

Лист согласования замены оборудования

Дата: 14.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 403408	IPPON 2095135
Код ДИАС	10820	94499
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	7 190 руб.	8 390 руб.
Наличие	удалённый склад	под заказ
Вес нетто, кг	5,15	4,9
Размеры (ШхВхГ) (мм)	100x143x278	94x139x305
Защита от всплесков напряжения	IEC 61000-4-5: 2й и 3й испытательный уровень	Да
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	при $U_{вх} > 242 В$, то $U_{вых}=0,85 \times U_{вх}$; при $U_{вх} < 198 В$, то $U_{вых}=1,18 \times U_{вх}$.	Да
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	20-95 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	2-10	2-6, макс. 10
Выходные разъемы	2 x Schuko CEE 7	3 x EURO, с батарейной поддержкой
Защита от перегрузок	При нагрузке $> 110\%$ - выключится по истечении 5 мин; при $> 120\%$ - выключится незамедлительно.	Да
Диапазон входного напряжения, В	162-275	145-290
Выходное напряжение, В	220	220-240
Типовое время перезарядки, часов	10,000	8,000
Защита от короткого замыкания	—	Да
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Нет	—
Полная мощность, ВА	850	850
Активная мощность, Ватт	480	480
Акустический шум, <дБ	40	40
Частота тока вход, Гц	45-65	45-65
Частота тока выход, Гц	50/60	50/60
Класс защиты	IP20	IP20
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Производитель	IPPON	IPPON
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	9	9
Количество аккумуляторов	1	1
Поддержка SNMP	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 14.10.2026 22:27, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.