ООО «ДИАС» +7 (914) 730-57-40 · sales@vl-dias.ru
ИНН 2536332259 · КПП 253601001 · 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пологая, д. 63, оф. 9

Лист согласования замены оборудования

Дата: 20.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	**Предлагаемая замена**
Модель	**D-Link DGS-1008P/E1A**	**Mercusys MS106P**
Код ДИАС	17570	89566
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	2 200 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,59	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	190x138x120	99,8x98x25
Питание	DC 54 В	Внешний адаптер питания (выход: 53,5 В/0,81 А)
Бюджет PoE, Вт	80	67
Буфер пакетов, Мб	0,187	—
Количество SFP портов	0	—
Безопасность	SMI; LVD	—
Индикаторы	Power, Link/Activity/Speed (на порт), PoE (на порт PoE), PoE Max.	—
Относительная влажность, %	0-95 (без конденсата)	10-90 (без конденсации)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	16	1,2
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	11,9	—
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T, EE 802.3az Energy-Efficient Ethernet, IEEE 802.3x, EEE 802.1p QoS (8 очередей)	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Таблицы MAC-адресов, K	4	2
Поддержка jumbo frame	9 КБ	—
Производитель	D-Link	Mercusys
Общее количество портов	8	6
Дальность режима передачи, м	—	250
Рабочая температура, C°	0...+40	0...+40
Количество портов PoE	4	4
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Способ монтажа	На стол / на стену	На стол / на стену
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 20.10.2026 05:00, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.