ООО «ДИАС» +7 (914) 730-57-40 · sales@vl-dias.ru
ИНН 2536332259 · КПП 253601001 · 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пологая, д. 63, оф. 9

Лист согласования замены оборудования

Дата: 20.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	**Предлагаемая замена**
Модель	**TP-Link EAP110**	**TP-Link EAP653**
Код ДИАС	19765	92694
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	3 830 руб.	11 610 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Размеры (ШхВхГ) (мм)	189,4x29,5x172,3	160x33,6x160
Безопасность	Портал аутентификации Access Control (Контроль доступа) Фильтрация MAC-адресов Изолирование беспроводных клиентов Соответствие SSID -> VLAN Обнаружение несанкционированных точек доступа Поддержка 802.1X 64/128/152-битное шифрование WEP/WPA/ WPA2-Enterprise,	WPA/WPA2/WPA3 Personal/Enterprise, Captive Portal, MAC Filter, 802.1X Authentication (EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP, EAP-CHAP, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-GTC, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-MSCHAPv2), PPSK, SMS login, Rogue AP Detection
Максимальная скорость беспроводного соединения, Мбит/с	2,4 ГГц: 300	2,4 ГГц: 574, 5 ГГц: 2402
Стандарт Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6)
Рабочая частота, ГГц	2,4	2,4 и 5
Мощность Wi-Fi передатчика, дБм	19,000	CE: 2,4 ГГц — до 20 дБм, 5 ГГц — до 23 дБм (U-NII-1/2A), до 30 дБм (U-NII-2C); FCC: 2,4 ГГц — до 25 дБм, 5 ГГц — до 25
Вес нетто, кг	—	0,38
Максимальная скорость передачи портов Ethernet, Мбит/с	—	1 000
Питание	—	48 В Passive PoE или 802.3at PoE или DC 12 В
Рабочая температура, C°	0...+40	0...+40
Количество портов Ethernet	1	1
Исполнение	Внутреннее	Внутреннее
Производитель	TP-Link	TP-Link
Раздача PoE	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 20.10.2026 06:42, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.