

Лист согласования замены оборудования

Дата: 14.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-PFS4420-16GT-DP	OSNOVO SW-60812/I
Код ДИАС	25354	26186
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	63 190 руб.	31 594 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	1,35	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	75x175x134,15	50x165x115
Питание	AC 110-240 В	2 x DC 48-55 В
Бюджет PoE, Вт	240	300
Буфер пакетов, Мб	4	1
Количество портов PoE	16	8
Количество SFP портов	4	2
QoS	Поддержка очереди приоритетов (SP), WRR Поддержка IEEE802.1P и DSCP	—
Безопасность	IEEE802.1x, связывание MAC на основе портов	—
Интерфейс управления	Web, CLI, SSH, SNMP v1/v2c/v3	—
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	54	7,6
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	28,88	1,49
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3; IEEE 802.3u; IEEE 802.3x; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3z; IEEE 802.3ad	IEEE 802.3; IEEE 802.3u 100BASE-TX; IEEE 802.3ab 1000BASE-T; IEEE 802.3x; IEEE 802.3z 1000BASE-X
Класс защиты	IP40	IP30
Производитель	Dahua	OSNOVO
Управление	Управляемый L2	Неуправляемый
Общее количество портов	20	11
Индикаторы	—	1, 2 (подается питание); ALM; PoE; Link/Act; 10, 11 (Подключен SFP- слот)
Охлаждение	—	Да
Метод подачи PoE	—	A+B
Рабочая температура, С°	-40...+75	-40...+75
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	60
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Относительная влажность, %	5-95	5-95
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at/bt
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы промышленные	Коммутаторы промышленные
Способ монтажа	На DIN-рейку	На DIN-рейку
Дальность режима передачи, м	250	250

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 14.10.2026 23:06, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.