ООО «ДИАС» +7 (914) 730-57-40 · sales@vl-dias.ru
ИНН 2536332259 · КПП 253601001 · 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пологая, д. 63, оф. 9

Лист согласования замены оборудования

Дата: 15.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	**Предлагаемая замена**
Модель	**Dahua DH-PFS4420-16GT-DP**	**OSNOVO SW-80822/IR**
Код ДИАС	25354	41185
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	63 190 руб.	45 951 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	1,35	—
Рабочая температура, С°	-40...+75	-40...+70
Размеры (ШхВхГ) (мм)	75x175x134,15	74x175x125
Питание	AC 110-240 В	2 x DC 48-57 В
Количество портов PoE	16	8
Количество SFP портов	4	2
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	30
QoS	Поддержка очереди приоритетов (SP), WRR Поддержка IEEE802.1P и DSCP	—
Безопасность	IEEE802.1x, связывание MAC на основе портов	—
Интерфейс управления	Web, CLI, SSH, SNMP v1/v2c/v3	—
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	54	20
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	28,88	1,49
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3; IEEE 802.3u; IEEE 802.3x; IEEE 802.3ab;¶IEEE 802.3z; IEEE 802.3ad	Auto-negotiation Auto MDI/MDIX Flow Control (duplex): 802.3x (Full)Back-Pressure (Half)
Класс защиты	IP40	IP30
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at
Производитель	Dahua	OSNOVO
Управление	Управляемый L2	Неуправляемый
Общее количество портов	20	10
Индикаторы	—	Power 1; Power 2; Alarm; Link/Act
Метод подачи PoE	—	A 1/2(+), 3/6(-)
Бюджет PoE, Вт	240	240
Буфер пакетов, Мб	4	4
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Относительная влажность, %	5-95	5-95
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы промышленные	Коммутаторы промышленные
Способ монтажа	На DIN-рейку	На DIN-рейку
Дальность режима передачи, м	250	250
Охлаждение	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 15.10.2026 04:52, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.