

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 14.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                             | Заявлено в проекте                                                                    | Предлагаемая замена                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                               | <b>PowerCom 1456284</b>                                                               | <b>IPPON 1192979</b>                                                                                                                                |
| Код ДИАС                                    | 27103                                                                                 | 47097                                                                                                                                               |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                       | 92 665 руб.                                                                           | 80 290 руб.                                                                                                                                         |
| Наличие                                     | под заказ                                                                             | под заказ                                                                                                                                           |
| Вес нетто, кг                               | 28,5                                                                                  | 27,8                                                                                                                                                |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                        | 428x84x635                                                                            | 439x86,5x608                                                                                                                                        |
| Подключение дополнительных батарей          | Да                                                                                    | —                                                                                                                                                   |
| Аварийное отключение ЕРО                    | Отключение ИБП при размыкании контактов разъема ЕРО                                   | Да                                                                                                                                                  |
| Активная мощность, Ватт                     | 2 000                                                                                 | 1 800                                                                                                                                               |
| Защита от всплесков напряжения              | 1620 Дж                                                                               | 405 Дж                                                                                                                                              |
| Время переключения на батарею, мс           | 0                                                                                     | 2-10                                                                                                                                                |
| Выходные разъемы                            | 8 x IEC320-C13 + 1 x C19                                                              | 8 x IEC C13                                                                                                                                         |
| Горячая замена батарей                      | Да                                                                                    | —                                                                                                                                                   |
| Защита от короткого замыкания               | Немедленное отключение нагрузки или срабатывание входного автоматического выключателя | —                                                                                                                                                   |
| Защита от перегрузок                        | 105~120% в течение 30 секунд (от сети), 101~109% на 10 секунд (от батареи)            | При нагрузке > 110% - выключится по истечении 3 мин; при > 150% - выключится по истечении 200 мс.                                                   |
| Частота тока вход, Гц                       | 50/60 (автоопределение)                                                               | 50-60                                                                                                                                               |
| Диапазон входного напряжения, В             | 120-300                                                                               | 176-288                                                                                                                                             |
| Защита АКБ                                  | Защита от переразряда батарей, автоматическое отключение батарей                      | —                                                                                                                                                   |
| Тип ИБП                                     | Онлайн                                                                                | Линейно-интерактивный                                                                                                                               |
| Производитель                               | PowerCom                                                                              | IPPON                                                                                                                                               |
| Емкость, Ач                                 | 7,2                                                                                   | 7                                                                                                                                                   |
| Поддержка SNMP                              | Да                                                                                    | Нет                                                                                                                                                 |
| Типовое время перезарядки, часов            | 4,000                                                                                 | 3,000                                                                                                                                               |
| Автоматическая регулировка напряжения (AVR) | —                                                                                     | при $U_{вх} > 233 / 243 / 254 \text{ В}$ , $U_{вых}=0,88 \times U_{вх}$ ; при $U_{вх} < 198 / 207 / 216 \text{ В}$ , $U_{вых}=1,14 \times U_{вх}$ . |
| Класс защиты                                | —                                                                                     | IP20                                                                                                                                                |
| Рабочая температура, С°                     | 0...+40                                                                               | 0...+40                                                                                                                                             |
| USB-порт                                    | Да                                                                                    | Да                                                                                                                                                  |
| Полная мощность, ВА                         | 2 000                                                                                 | 2 000                                                                                                                                               |
| Акустический шум, <дБ                       | 45                                                                                    | 45                                                                                                                                                  |
| Влажность, %                                | 0-95 (без конденсации)                                                                | 0-95 (без конденсации)                                                                                                                              |
| Частота тока выход, Гц                      | 50/60                                                                                 | 50/60                                                                                                                                               |
| Выходное напряжение, В                      | 220/230/240                                                                           | 220/230/240                                                                                                                                         |
| Тип батареи                                 | Герметичные, свинцово-кислотные                                                       | Герметичные, свинцово-кислотные                                                                                                                     |

|                          |                                         |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Форм-фактор              | В 19" стойку или на плоскую поверхность | В 19" стойку или на плоскую поверхность |
| Форма напряжения         | Синусоидальный сигнал                   | Синусоидальный сигнал                   |
| Напряжение, В            | 12                                      | 12                                      |
| Количество аккумуляторов | 6                                       | 6                                       |
| АКБ в комплекте          | Да                                      | Да                                      |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 14.10.2026 21:22, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.