

Лист согласования замены оборудования

Дата: 14.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 1452103	PowerCom 859787
Код ДИАС	27104	74692
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	102 811 руб.	8 491 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	31,3	4,5
Размеры (ШхВхГ) (мм)	428x84x635	100x143x278
USB-порт	Да	Нет
Подключение дополнительных батарей	Да	—
Полная мощность, ВА	3 000	1 000
Аварийное отключение EPO	Отключение ИБП при размыкании контактов разъема EPO	—
Активная мощность, Ватт	3 000	600
Акустический шум, <дБ	50	40
Защита от всплесков напряжения	1620 Дж	—
Время переключения на батарею, мс	0	2-4
Выходные разъемы	8 x IEC320-C13 + 1 x C19	3 x EURO с резервным питанием
Горячая замена батарей	Да	—
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение нагрузки или срабатывание входного автоматического выключателя	Немедленное отключение ИБП от оборудования
Защита от перегрузок	105~120% в течение 30 секунд (от сети), 101~109% на 10 секунд (от батареи)	Автоматическое отключение ИБП при перегрузке 110% от номинальной мощности в течение 60 секунд и 130% в течение 3 секунд
Частота тока вход, Гц	50/60 (автоопределение)	50-60 ±10% (автоопределение)
Частота тока выход, Гц	50/60	50/60 ±1%
Диапазон входного напряжения, В	120-300	160-275
Защита АКБ	Защита от переразряда батарей, автоматическое отключение батарей	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	В 19" стойку или на плоскую поверхность	Напольный
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Количество аккумуляторов	6	1
Поддержка SNMP	Да	Нет
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	Автоматический стабилизатор напряжения
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Выходное напряжение, В	220/230/240	220/230/240
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Производитель	PowerCom	PowerCom

Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	9	9
АКБ в комплекте	Да	Да
Типовое время перезарядки, часов	4,000	4,000
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 14.10.2026 22:44, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.