

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 14.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                 | Заявлено в проекте                                                                    | Предлагаемая замена                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                   | <b>PowerCom 1452103</b>                                                               | <b>IPPON 2028480</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Код ДИАС                        | 27104                                                                                 | 84755                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)           | 102 811 руб.                                                                          | 91 590 руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Наличие                         | под заказ                                                                             | под заказ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Вес нетто, кг                   | 31,3                                                                                  | 27,34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)            | 428x84x635                                                                            | 438x88x610                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Аварийное отключение ЕРО        | Отключение ИБП при размыкании контактов разъема ЕРО                                   | Да                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Активная мощность, Ватт         | 3 000                                                                                 | 2 700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Защита от всплесков напряжения  | 1620 Дж                                                                               | 345 Дж                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Влажность, %                    | 0-95 (без конденсации)                                                                | 20-90 (без конденсации)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Выходные разъемы                | 8 x IEC320-C13 + 1 x C19                                                              | Выходные розетки типа IEC320 C13, с батарейной поддержкой - 8, выходные розетки типа IEC320 C19, с батарейной поддержкой -1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Защита от короткого замыкания   | Немедленное отключение нагрузки или срабатывание входного автоматического выключателя | Да                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Защита от перегрузок            | 105~120% в течение 30 секунд (от сети), 101~109% на 10 секунд (от батареи)            | В линейном режиме: при нагрузке 105 - 110% - предупреждение, переход на байпас через 10 мин. При нагрузке 110 - 130% - предупреждение, переход на байпас через 60 с. При нагрузке > 130% - переход на байпас немедленно. В режиме работы от батареи: при нагрузке 105 - 110% - предупреждение, отключение через 1 мин. При нагрузке 110 - 130% - предупреждение, отключение через 30 с. При нагрузке > 130% - отключение немедленно. В режиме работы автоматического байпаса: при нагрузке 110 - 120% - предупреждение, отключение через 30 мин. При нагрузке 120 - 130% - предупреждение, отключение через 10 мин. При нагрузке > 130% - предупреждение, отключение |
| Частота тока вход, Гц           | 50/60 (автоопределение)                                                               | 40-70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Диапазон входного напряжения, В | 120-300                                                                               | 110-300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Защита АКБ                      | Защита от переразряда батарей, автоматическое отключение батарей                      | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Выходное напряжение, В          | 220/230/240                                                                           | 208/220/230/240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Производитель                   | PowerCom                                                                              | IPPON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Класс защиты                    | —                                                                                     | IP20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                             |                                         |                                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Автоматическая регулировка напряжения (AVR) | —                                       | Да                                      |
| Рабочая температура, С°                     | 0...+40                                 | 0...+40                                 |
| USB-порт                                    | Да                                      | Да                                      |
| Подключение дополнительных батарей          | Да                                      | Да                                      |
| Полная мощность, ВА                         | 3 000                                   | 3 000                                   |
| Акустический шум, <дБ                       | 50                                      | 50                                      |
| Время переключения на батарею, мс           | 0                                       | 0                                       |
| Горячая замена батарей                      | Да                                      | Да                                      |
| Частота тока выход, Гц                      | 50/60                                   | 50/60                                   |
| Тип батареи                                 | Герметичные, свинцово-кислотные         | Герметичные, свинцово-кислотные         |
| Тип ИБП                                     | Онлайн                                  | Онлайн                                  |
| Форм-фактор                                 | В 19" стойку или на плоскую поверхность | В 19" стойку или на плоскую поверхность |
| Форма напряжения                            | Синусоидальный сигнал                   | Синусоидальный сигнал                   |
| Напряжение, В                               | 12                                      | 12                                      |
| Емкость, Ач                                 | 9                                       | 9                                       |
| Количество аккумуляторов                    | 6                                       | 6                                       |
| Поддержка SNMP                              | Да                                      | Да                                      |
| АКБ в комплекте                             | Да                                      | Да                                      |
| Типовое время перезарядки, часов            | 4,000                                   | 4,000                                   |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 14.10.2026 21:51, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.