ООО «ДИАС» +7 (914) 730-57-40 · sales@vl-dias.ru
ИНН 2536332259 · КПП 253601001 · 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пологая, д. 63, оф. 9

Лист согласования замены оборудования

Дата: 19.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	**Предлагаемая замена**
Модель	**OSNOVO SW-7042**	**D-Link DGS-1210-10/F1A**
Код ДИАС	27715	13797
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	10 352 руб.	10 280 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	-10...+55	-5...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	210x28x85	280x44x126
Питание	DC 12 В	AC 100-240 В
Буфер пакетов, Мб	2,5	0,51
Встроенная грозозащита, кВ	3	—
Индикаторы	SPD , ACT, Индикаторы линка SFP слотов	Power, Link/Activity/Speed (на порт)
Относительная влажность, %	0-95	10-95 (без конденсата)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	16	20
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	1,49	14,88
Стандарты и протоколы	IEEE802.3z/AB, 10/100/1000Base-T, 1000Base-SX/LX, Flow control: Full Duplex: IEEE802.3x flow control, Half Duplex: bake pressure flow control	IEEE 802.3 10Base-T (медная витая пара), IEEE 802.3u 100Base-TX (медная витая пара), IEEE 802.3ab 1000Base-T (медная витая пара), IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z 1000Base-X
Таблицы MAC-адресов, К	4	8
Класс защиты	IP30	—
Способ монтажа	На стол	В стойку / на стол
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2
Производитель	OSNOVO	D-Link
Общее количество портов	4	10
Вес нетто, кг	—	0,98
Интерфейс управления	—	Web-интерфейс, SNMP v1/v2c/v3
Поддержка jumbo frame	—	10 КБ
Количество SFP портов	2	2
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Охлаждение	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 19.10.2026 22:41, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.