**ООО «ДИАС»** +7 (914) 730-57-40 · sales@vl-dias.ru
ИНН 2536332259 · КПП 253601001 · 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пологая, д. 63, оф. 9

# Лист согласования замены оборудования

Дата: 19.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

| | **Заявлено в проекте** | **Предлагаемая замена** |
|---|---|---|
| **Модель** | **OSNOVO SW-7042** | **OSNOVO SW-5G** |
| Код ДИАС | 27715 | 91328 |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%) | 10 352 руб. | 2 025 руб. |
| Наличие | под заказ | под заказ |
| Рабочая температура, С° | -10...+55 | 0...+40 |
| Размеры (ШхВхГ) (мм) | 210x28x85 | 100x23x65 |
| Питание | DC 12 В | БП AC 230 В /DC 12 В (1А) |
| Буфер пакетов, Мб | 2,5 | 1 |
| Количество SFP портов | 2 | — |
| Встроенная грозозащита, кВ | 3 | 2 |
| Индикаторы | SPD , ACT, Индикаторы линка SFP слотов | PWR (питание коммутатора); Link (уст. соединения). |
| Относительная влажность, % | 0-95 | до 90 (без конденсата) |
| Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с | 16 | 10 |
| Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate) | 1,49 | 1,488 |
| Стандарты и протоколы | IEEE802.3z/AB, 10/100/1000Base-T, 1000Base-SX/LX, Flow control: Full Duplex: IEEE802.3x flow control, Half Duplex: bake pressure flow control | IEEE 802.3 – 10BaseT; IEEE 802.3u – 100BaseTX; IEEE 802.3ab – 1000BaseT; IEEE 802.3x – Flow Control |
| Таблицы MAC-адресов, К | 4 | 2 |
| Класс защиты | IP30 | — |
| Общее количество портов | 4 | 5 |
| Дальность режима передачи, м | — | 100 |
| Вес нетто, кг | — | 0,2 |
| Поддержка jumbo frame | — | 9 КБ |
| Охлаждение | — | Пассивное |
| Тип (Коммутаторы) | Коммутаторы для помещения | Коммутаторы для помещения |
| Способ монтажа | На стол | На стол |
| Управление | Неуправляемый | Неуправляемый |
| Производитель | OSNOVO | OSNOVO |

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 19.10.2026 21:13, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.