

Лист согласования замены оборудования

Дата: 14.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Beward STP-0802HP	TP-Link IES210GPP
Код ДИАС	28413	97227
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	27 900 руб.	28 480 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	0,942	1,8
Размеры (ШхВхГ) (мм)	159x46,5x110	155x60x120
Питание	DC 12-48 В	DC 12–57 В, двойное резервирование
Буфер пакетов, Мб	2	4
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	60
Относительная влажность, %	5-95 (без конденсата)	5-95 (без конденсации)
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	14,9	14,88
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.3u Fast Ethernet, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3z 1000BASE-SX/LX, IEEE 802.3x Flow Control	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1d, IEEE 802.1w, IEEE 802.1ab
Таблицы MAC-адресов, К	16	8
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at/bt
Поддержка jumbo frame	10 КБ	15 КБ
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2
Производитель	Beward	TP-Link
Количество SFP портов	—	2
QoS	—	8 приоритетных очередей, контроль полосы пропускания, управление штормом
Безопасность	—	Контроль доступа, защита от петель
Индикаторы	—	Стандартные для портов
Интерфейс управления	—	Веб-интерфейс
Функции уровня 2	—	Агрегация каналов, обнаружение петель, зеркалирование портов, статистика портов, STP/RSTP
Дальность режима передачи, м	—	250
Рабочая температура, С°	-40...+75	-40...+75
Бюджет PoE, Вт	240	240
Количество портов PoE	8	8
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	20	20
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы промышленные	Коммутаторы промышленные
Способ монтажа	На DIN-рейку / на стену	На DIN-рейку / на стену
Общее количество портов	10	10
Охлаждение	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 14.10.2026 22:22, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.