ООО «ДИАС» +7 (914) 730-57-40 · sales@vl-dias.ru
ИНН 2536332259 · КПП 253601001 · 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пологая, д. 63, оф. 9

Лист согласования замены оборудования

Дата: 19.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	**Предлагаемая замена**
Модель	**Tenda G3318P-16-250W**	**Tenda G1110P-8-150W**
Код ДИАС	28934	12940
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	27 999 руб.	8 450 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Рабочая температура, С°	0...+45	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x178,8	294x44x179,6
Бюджет PoE, Вт	230	130
Количество портов PoE	16	8
QoS	Поддержка FIFO (First-In, First-Out) Поддержка SP (Strict Priority), WP (Weighted Priority)	—
Безопасность	Поддерживается привязка MAC-адресов	—
Интерфейс управления	IMS, web-интерфейс	—
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	32	20
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	26,8	14,9
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1w, IEEE 802.1d	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
Способ монтажа	В стойку	В стойку / на стол
Управление	Управляемый L2	Неуправляемый
Дальность режима передачи, м	250	150
Общее количество портов	18	10
Индикаторы	—	10 x Link/Act; 1 x PoE-MAX; 1 x Power
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Количество SFP портов	2	2
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсации)	10-90 (без конденсации)
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Производитель	Tenda	Tenda

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 19.10.2026 20:49, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.