

Лист согласования замены оборудования

Дата: 14.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 1398362	IPPON 1192982
Код ДИАС	31515	47095
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	116 190 руб.	104 090 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вес нетто, кг	23,3	30,4
Размеры (ШхВхГ) (мм)	438x85,5x600	438x86,5x608
Полная мощность, ВА	2 000	3 000
Активная мощность, Ватт	2 000	2 700
Защита от всплесков напряжения	296 Дж	405 Дж
Влажность, %	95	0-95 (без конденсации)
Выходные разъемы	8 x IEC C13	8 x IEC C13, 1 x IEC C19
Защита от короткого замыкания	Да	—
Частота тока вход, Гц	40-70	50-60
Частота тока выход, Гц	54-66	50/60
Диапазон входного напряжения, В	160-300	176-288
Выходное напряжение, В	200/208/220/230/240	220/230/240
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Емкость, Ач	7	9
Поддержка SNMP	Да	Нет
Аварийное отключение EPO	—	Да
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	при $U_{вх} > 233 / 243 / 254$ В, $U_{вых}=0,88 \times U_{вх}$; при $U_{вх} < 198 / 207 / 216$ В, $U_{вых}=1,14 \times U_{вх}$.
Время переключения на батарею, мс	—	2-10
Защита от перегрузок	—	При нагрузке $> 110\%$ - выключится по истечении 3 мин; при $> 150\%$ - выключится по истечении 200 мс.
Типовое время перезарядки, часов	—	3,000
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Акустический шум, <дБ	50	50
Класс защиты	IP20	IP20
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Форм-фактор	В 19" стойку или на плоскую поверхность	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Производитель	IPPON	IPPON
Напряжение, В	12	12
Количество аккумуляторов	6	6
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 14.10.2026 22:09, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.