

Лист согласования замены оборудования

Дата: 14.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TRASSIR TR-NS1406-65-4POE	TRASSIR TR-NS1410-120-8POE
Код ДИАС	37863	37864
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	8 150 руб.	16 218 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Размеры (ШхВхГ) (мм)	190x35x130	210x35x150
Питание	АС 90-240 В	АС 100-240 В
Бюджет PoE, Вт	65	180
Количество портов PoE	4	8
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	90
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	12,8	20
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	8,928	1,48
Вес нетто, кг	0,73	0,8
Стандарты и протоколы	1-4100(100Base-TX) Cat5UTP (Data) 5-61000(1000Base-TX) Cat6UTP(Data)	1-8100(100Base-TX) Cat5UTP (Data) 9-101000(1000Base-TX) Cat6UTP(Data)
Метод подачи PoE	1 A+B; 2-4 A	1 A+B; 2-8 A
Способ монтажа	В стойку / на стол / на стену	На стол
Общее количество портов	6	10
Рабочая температура, С°	-10...+55	-10...+55
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Относительная влажность, %	0-90	0-90
Таблицы MAC-адресов, К	2	2
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at/bt
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Производитель	TRASSIR	TRASSIR
Дальность режима передачи, м	250	250
Класс защиты	IP30	IP30
Буфер пакетов, Мб	2,5	2,5
Функции уровня 2	Нет	Нет
QoS	Нет	Нет
Интерфейс управления	Нет	Нет
Безопасность	Нет	Нет
Охлаждение	Пассивное	Пассивное

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 14.10.2026 21:18, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.