

Лист согласования замены оборудования

Дата: 14.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TRASSIR TR-NS1406-65-4POE	TRASSIR TR-NS15061S-150-4POE
Код ДИАС	37863	39929
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	8 150 руб.	18 258 руб.
Наличие	удалённый склад	есть во Владивостоке
Рабочая температура, С°	-10...+55	-40...+80
Размеры (ШхВхГ) (мм)	190x35x130	155x40x115
Питание	АС 90-240 В	DC 12-57 В
Бюджет PoE, Вт	65	150
Встроенная грозозащита, кВ	6	4
Относительная влажность, %	0-90	5-95
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	12,8	12
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	8,928	8,92
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы промышленные
Вес нетто, кг	0,73	0,9
Класс защиты	IP30	IP40
Стандарты и протоколы	1-4100(100Base-TX) Cat5UTP (Data) 5-61000(1000Base-TX) Cat6UTP(Data)	1-4250(10BaseT) Cat3/4/5UTP (PoE/Data) 51000(1000Base-TX) Cat6UTP(Data) 6550(1000Base-SX/Base-LX)
Способ монтажа	В стойку / на стол / на стену	На DIN-рейку / на стол
Количество SFP портов	—	1
Количество портов PoE	4	4
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	60
Таблицы MAC-адресов, К	2	2
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at/bt
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Производитель	TRASSIR	TRASSIR
Дальность режима передачи, м	250	250
Буфер пакетов, Мб	2,5	2,5
Функции уровня 2	Нет	Нет
QoS	Нет	Нет
Интерфейс управления	Нет	Нет
Безопасность	Нет	Нет
Метод подачи PoE	1 A+B; 2-4 A	1 A+B; 2-4 A
Охлаждение	Пассивное	Пассивное
Общее количество портов	6	6

Согласовано (заказчик):

_____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 14.10.2026 20:16, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.