ООО «ДИАС» +7 (914) 730-57-40 · sales@vl-dias.ru
ИНН 2536332259 · КПП 253601001 · 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пологая, д. 63, оф. 9

Лист согласования замены оборудования

Дата: 20.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	**Предлагаемая замена**
Модель	**D-Link DGS-1010MP/A1A**	**D-Link DGS-1008P/F3A**
Код ДИАС	38257	89052
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	11 120 руб.	6 340 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	1,84	0,38
Размеры (ШхВхГ) (мм)	280x44x180	150x98x28
Питание	AC 100-240 В	Внешний адаптер (54 В DC / 1,2 А)
Бюджет PoE, Вт	125	60
Буфер пакетов, Мб	0,19	0,192
Количество портов PoE	8	4
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсата)	0-95 (без конденсации)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	20	16
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	14,88	11,9
Охлаждение	Да	Нет
Способ монтажа	В стойку / на стол	На стол / на стену
Общее количество портов	9	8
Стандарты и протоколы	—	IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE 802.3ab 1000Base-T IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet IEEE 802.3x
Функциии уровня 2	—	Автоматическое определение MDI/MDIX А втоматическое согласование скорости и р ежима дуплекса
QoS	—	8 очередей приоритетов
Индикаторы	—	Power Link/Activity/Speed (на порт) PoE (н а PoE-порты) PoE Max
Рабочая температура, C°	0...+40	0...+40
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Таблицы MAC-адресов, K	4	4
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Поддержка jumbo frame	9 КБ	9 КБ
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Производитель	D-Link	D-Link
Дальность режима передачи, м	100	100
Интерфейс управления	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 20.10.2026 00:08, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.