ООО «ДИАС» +7 (914) 730-57-40 · sales@vl-dias.ru
ИНН 2536332259 · КПП 253601001 · 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пологая, д. 63, оф. 9

Лист согласования замены оборудования

Дата: 15.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	**Предлагаемая замена**
Модель	**TRASSIR TR-NS15061S-150-4POE**	**TRASSIR TR-NS15102S-130-8POE**
Код ДИАС	39929	39931
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	18 258 руб.	19 472 руб.
Наличие	есть во Владивостоке	удалённый склад
Рабочая температура, С°	-40...+80	-40...+70
Размеры (ШхВхГ) (мм)	155x40x115	145x88x110
Бюджет PoE, Вт	150	130
Количество портов PoE	4	8
Количество SFP портов	1	2
Встроенная грозозащита, кВ	4	6
Относительная влажность, %	5-95	5-90
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	12	20
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	8,92	14,88
Таблицы MAC-адресов, К	2	8
Дальность режима передачи, м	250	130
Буфер пакетов, Мб	2,5	4,1
Стандарты и протоколы	1-4250(10BaseT) Cat3/4/5UTP (PoE/Data) 51000(1000Base-TX) Cat6UTP(Data) 6550(1000Base-SX/Base-LX) MMF/MM(Data)	1-8250(10BaseT) Cat3/4/5UTP (PoE/Data) 9-101000(1000Base-TX) Cat6UTP(Data) 11-12550(1000Base-SX/Base-LX) MMF/MM(Data)
Метод подачи PoE	1 A+B; 2-4 A	1-2 A+B; 3-8 A
Общее количество портов	6	10
Вес нетто, кг	0,9	0,9
Питание	DC 12-57 В	DC 12-57 В
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	60
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at/bt
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы промышленные	Коммутаторы промышленные
Способ монтажа	На DIN-рейку / на стол	На DIN-рейку / на стол
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Производитель	TRASSIR	TRASSIR
Класс защиты	IP40	IP40
Функциии уровня 2	Нет	Нет
QoS	Нет	Нет
Интерфейс управления	Нет	Нет
Безопасность	Нет	Нет
Охлаждение	Пассивное	Пассивное

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 15.10.2026 13:07, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.