

Лист согласования замены оборудования

Дата: 14.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 1005511	IPPON 751623
Код ДИАС	41137	41140
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	8 990 руб.	10 290 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	4,8	3,8
Размеры (ШхВхГ) (мм)	100x140x290	170x92,5x335
USB-порт	Да	Нет
Полная мощность, ВА	650	800
Активная мощность, Ватт	360	420
Акустический шум, <дБ	40	45
Защита от всплесков напряжения	IEC 61000-4-5: 2й и 3й испытательный уровень	125 Дж
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Защита RJ-45	Защита RJ-45/RJ-11
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	при $U_{вх} > 242 \text{ В}$, то $U_{вых}=0,85 \times U_{вх}$; при $U_{вх} < 192 \text{ В}$, то $U_{вых}=1,18 \times U_{вх}$.	нет
Время переключения на батарею, мс	2-10	2-12
Выходные разъемы	2 x Schuko CEE 7	4 x Schuko CEE 7 (от батареи), 2 x Schuko CEE 7 (с защитой)
Защита от перегрузок	При нагрузке $> 110\%$ - выключится по истечении 5 мин; при $> 120\%$ - выключится незамедлительно.	При нагрузке $> 110\%$ - выключится по истечении 3 мин; при $> 140\%$ - выключится незамедлительно.
Диапазон входного напряжения, В	162-290	170-270
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Офлайн
Емкость, Ач	7	6
Типовое время перезарядки, часов	4,000	10,000
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Частота тока вход, Гц	45-65	45-65
Частота тока выход, Гц	50/60	50/60
Выходное напряжение, В	220	220
Класс защиты	IP20	IP20
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Производитель	IPPON	IPPON
Напряжение, В	12	12
Количество аккумуляторов	1	1
Поддержка SNMP	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 14.10.2026 21:26, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.