

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 14.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                      | Заявлено в проекте       | Предлагаемая замена                                    |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                        | <b>ITK LC1-C5E02-311</b> | <b>НИКОМАХ NMC 4200B-BK</b>                            |
| Код ДИАС                             | 46046                    | 78376                                                  |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                | 28 884 руб.              | 31 365 руб.                                            |
| Наличие                              | под заказ                | удалённый склад                                        |
| Вес нетто, кг                        | 11,5                     | 12,5                                                   |
| Рабочая температура, С°              | -20...+60                | -60...+60                                              |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                 | 310x265x310              | 420x420x220                                            |
| Диаметр кабеля, мм                   | 5,2                      | 6,3                                                    |
| Количество пар                       | 2                        | 4                                                      |
| Кратность, м                         | 500                      | 305                                                    |
| Материал внешней оболочки            | ПВХ (PVC)                | Полиэтилен                                             |
| Экран                                | Фольга                   | Полиэфирная алюминиевая фольга (100% площадь покрытия) |
| Цвет                                 | Серый                    | Черный                                                 |
| Материал изоляции проводников        | Твердый полиэтилен       | Полиэтилен высокой плотности (HDPE)                    |
| Назначение кабеля                    | Внутренний               | Внешний/внутренний                                     |
| Производитель                        | ITK                      | НИКОМАХ                                                |
| Диаметр проводника (мм)              | 0,51                     | 0,51                                                   |
| Максимальная полоса пропускания, МГц | 100                      | 100                                                    |
| Категория кабеля                     | 5e                       | 5e                                                     |
| Материал проводников                 | Медь (Cu)                | Медь (Cu)                                              |
| Трос                                 | Нет                      | Нет                                                    |
| Тип кабеля                           | F/UTP                    | F/UTP                                                  |
| Тип проводников                      | Одножильный              | Одножильный                                            |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 14.10.2026 20:16, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.