ООО «ДИАС» +7 (914) 730-57-40 · sales@vl-dias.ru
ИНН 2536332259 · КПП 253601001 · 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пологая, д. 63, оф. 9

Лист согласования замены оборудования

Дата: 15.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	**Предлагаемая замена**
Модель	**Dahua DH-IS4210-8GT-120**	**OSNOVO SW-80822/IR**
Код ДИАС	49973	41185
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	47 190 руб.	45 951 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	1,25	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	125x54x175	74x175x125
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	90	30
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at
Производитель	Dahua	OSNOVO
Управление	Управляемый L2	Неуправляемый
Рабочая температура, C°	-40...+75	-40...+70
Питание	DC 53 В	2 x DC 48-57 В
Бюджет PoE, Вт	120	240
Буфер пакетов, Мб	4,1	4
Безопасность	IEEE 802.1x, ERPS	—
Интерфейс управления	WEB (http и https), SNMP V1/V2C/V3	—
Относительная влажность, %	5-95 (без конденсации)	5-95
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	14,88	1,49
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ad	Auto-negotiation Auto MDI/MDIX Flow Control (duplex): 802.3x (Full)Back-Pressure (Half)
Индикаторы	—	Power 1; Power 2; Alarm; Link/Act
Класс защиты	—	IP30
Метод подачи PoE	—	A 1/2(+), 3/6(-)
Количество портов PoE	8	8
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы промышленные	Коммутаторы промышленные
Способ монтажа	На DIN-рейку	На DIN-рейку
Дальность режима передачи, м	250	250
Количество SFP портов	2	2
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	20	20
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Общее количество портов	10	10
Охлаждение	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 15.10.2026 04:54, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.