ООО «ДИАС» +7 (914) 730-57-40 · sales@vl-dias.ru
ИНН 2536332259 · КПП 253601001 · 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пологая, д. 63, оф. 9

Лист согласования замены оборудования

Дата: 20.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	**Предлагаемая замена**
Модель	**Релион 00000009684**	**Релион 00000007877**
Код ДИАС	51136	68134
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	150 000 руб.	184 000 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	-65...+55	-60...+55
Бюджет PoE, Вт	—	240
Буфер пакетов, Мб	—	1
Количество портов PoE	—	4
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	—	60
Таблицы MAC-адресов, К	—	8
Стандарты PoE	—	IEEE 802.3 af/at
Способ монтажа	—	На стену / на опору
Общее количество портов	—	6
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	435x350x180
Вес нетто, кг	—	60
Количество SFP портов	—	2
Дальность режима передачи, м	—	до 100 м (передача данных по PoE), до 50 км (по по оптической линии)
Тип (Коммутаторы)	—	Коммутаторы уличные
Стандарты и протоколы	—	IEEE 802.1D spanning tree (STP - протокол), IEEE 802.1W rapid spanning tree (RSTP - протокол), IEEE802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Интерфейс управления	—	Web-интрейфейс (Ipv4), системный
Индикаторы	—	Световая индикация питания и активности PoE портов на плате коммутатора; Внешняя световая
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Питание	—	AC 110 В / 220 В, 50 Гц
Управление	—	Управляемый L2
Класс защиты	IP66/IP68	IP66/IP68
Производитель	Релион	Релион

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 20.10.2026 09:39, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.