ООО «ДИАС» +7 (914) 730-57-40 · sales@vl-dias.ru
ИНН 2536332259 · КПП 253601001 · 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пологая, д. 63, оф. 9

Лист согласования замены оборудования

Дата: 20.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	**Предлагаемая замена**
Модель	**Dahua DH-PFS3218-16ET-135**	**Tenda G3318P-16-250W**
Код ДИАС	55710	28934
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	25 290 руб.	27 999 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Рабочая температура, С°	-10...+55	0...+45
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x300	440x44x178,8
Питание	AC 220 В	AC 100-240 В
Бюджет PoE, Вт	240	230
Буфер пакетов, Мб	4	—
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	30
Встроенная грозозащита, кВ	4	6
Относительная влажность, %	10-90	10-90 (без конденсации)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	7,2	32
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	5,36	26,8
Стандарты и протоколы	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE802.3z	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1w, IEEE 802.1d
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at
Способ монтажа	На стол	В стойку
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2
Производитель	Dahua	Tenda
QoS	—	Поддержка FIFO (First-In, First-Out) Поддержка SP (Strict Priority), WP (Weighted Priority)
Безопасность	—	Поддерживается привязка MAC-адресов
Интерфейс управления	—	IMS, web-интерфейс
Дальность режима передачи, м	—	250
Количество портов PoE	16	16
Количество SFP портов	2	2
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Общее количество портов	18	18

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 20.10.2026 09:03, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.