

Лист согласования замены оборудования

Дата: 14.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TRASSIR TR-NS24102S-120-8PoE	TRASSIR TR-NS1109-120-8PoE
Код ДИАС	57958	77451
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	24 980 руб.	9 170 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вес нетто, кг	1,85	1
Рабочая температура, С°	0...+45	-30...+60
Размеры (ШхВхГ) (мм)	230x150x44.5	187x139x45
Количество SFP портов	2	—
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	60
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	20	1,8
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	41,67	1,488
Таблицы MAC-адресов, К	8	2
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at/bt
Управление	Управляемый L2+	Неуправляемый
Буфер пакетов, Мб	4,1	1
Стандарты и протоколы	1-8100(100Base-TX) Cat5UTP (Data) 9-10550(1000Base-SX/Base-LX) MMF/MM(Data)	1-8100(100Base-TX) Cat5UTP (Data) 9100(100Base-TX) Cat5UTP (Data)
Функции уровня 2	VLAN Поддержка VLAN на основе порта (Port-based VLANs) 802.1Q VLAN Безотказность Поддержка STP Поддержка RSTP Поддержка MSTP Управление портами Port Mirror (many-to-one port mirroring) Поддержка изолирования портов Port Isolation Port Flow Control: Half duplex, Full Duplex Cable Sequence: auto-MDIX, автоматическая идентификация прямых и перекрестных кабелей Negotiation Mode: автоматическая поддержка на портах IGMP Snooping Поддержка отслеживания	Нет
QoS	Алгоритм приоритета очереди портов 802.1p Поддержка COS/TOS Планирование очередей WRR Поддержка моделей планирования WRR, SP, WFQ	Нет
Интерфейс управления	Поддержка консоли, Telnet, TFTP Поддержка SNMP v1/v2c/v3 Поддержка RMON v1/v2/v3 Поддержка управления RMON	Нет
Безопасность	User Name / Password Protection MAC Based Authentication User port+IP address+MAC address Support ACL (Access	Нет
Метод подачи PoE	A	1-8 A

Питание	AC 100-240 В	AC 90-240 В
Общее количество портов	10	9
Бюджет PoE, Вт	120	120
Количество портов PoE	8	8
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Относительная влажность, %	10-90	10-90
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Производитель	TRASSIR	TRASSIR
Дальность режима передачи, м	250	250
Класс защиты	IP30	IP30
Охлаждение	Пассивное	Пассивное
Способ монтажа	На стол	На стол

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 14.10.2026 21:05, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.