

Лист согласования замены оборудования

Дата: 14.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	CyberPower OLS2000E	IPRON 2050431
Код ДИАС	67754	86699
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	88 413 руб.	77 790 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Размеры (ШхВхГ) (мм)	196x337x416	196x342x412
Полная мощность, ВА	2 000	3 000
Активная мощность, Ватт	1 800	2 700
Защита от всплесков напряжения	440 Дж	810 Дж
Влажность, %	20-90 (без конденсата)	20-90 (без конденсации)
Выходные разъемы	4 x IEC C13, 1 x Клеммная колодка	4 x Schuko, 1 выходной клеммный блок
Защита от перегрузок	Внутреннее ограничение тока, автоматический выключатель, предохранитель	В линейном режиме: при нагрузке 105–110%–предупреждение, переход на байпас через 10 мин. При нагрузке 110–130%–предупреждение, переход на байпас через 1 мин. При нагрузке > 130%–переход на байпас через 3 с; В режиме работы от батареи: при нагрузке 105–110%–предупреждение, отключение через 1 мин. При нагрузке 110–130%–предупреждение, отключение через 30 с. При нагрузке > 130%–отключение через 3 с.; В режиме байпаса: при нагрузке 110–120%–предупреждение, отключение через 30 мин. При нагрузке 120–130%–предупреждение, отключение через 10 мин. При нагрузке > 130%–предупреждение, отключение через 1 мин
Частота тока вход, Гц	50/60 ± 10	40-70
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 0.5%	50/60
Диапазон входного напряжения, В	160-300	110-300
Выходное напряжение, В	220	208/220/230/240
Производитель	CyberPower	IPRON
Емкость, Ач	7	9
Подключение дополнительных батарей	Да	—
Типовое время перезарядки, часов	5,000	4,000
Класс защиты	—	IP20
Защита от короткого замыкания	—	Да
Акустический шум, <дБ	—	50
Вес нетто, кг	23,8	23,8
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Да	Да

Время переключения на батарею, мс	0	0
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Напряжение, В	12	12
Количество аккумуляторов	6	6
Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 14.10.2026 22:21, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.