ООО «ДИАС» +7 (914) 730-57-40 · sales@vl-dias.ru
ИНН 2536332259 · КПП 253601001 · 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пологая, д. 63, оф. 9

Лист согласования замены оборудования

Дата: 19.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	**Предлагаемая замена**
Модель	**NIKOMAX GL-SW-G005-24P**	**NIKOMAX GL-SW-G007-08P**
Код ДИАС	86635	86637
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	51 101 руб.	15 309 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	4,12	—
Бюджет PoE, Вт	400	120
Буфер пакетов, Мб	4	0,448
Количество портов PoE	24	8
Рабочая температура, С°	-20...+50	-10...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	445x45x285	220x44x161
Относительная влажность, %	90	10-90 (без конденсата)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	52	20
Стандарты и протоколы	IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab; IEEE802.3z; IEEE802.3af; IEEE802.3at	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.3af (15.4W), IEEE802.3at (30W), EMI: FCC Part 15 CISPR (EN55032) class A, EMS: EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge)
Таблицы MAC-адресов, К	8	2
Способ монтажа	В стойку	На стол
Общее количество портов	26	8
Производитель	NIKOMAX	NIKOMAX
Количество SFP портов	2	2
Питание	AC 220 В	AC 220 В
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Охлаждение	Нет	—
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Дальность режима передачи, м	250	250

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 19.10.2026 20:33, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.