

Лист согласования замены оборудования

Дата: 14.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2050431	IPPON 1192978
Код ДИАС	86699	47098
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	77 790 руб.	61 990 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вес нетто, кг	23,8	17,8
Размеры (ШхВхГ) (мм)	196x342x412	438x86,5x436
Полная мощность, ВА	3 000	1 500
Активная мощность, Ватт	2 700	1 350
Частота тока вход, Гц	40-70	50-60
Диапазон входного напряжения, В	110-300	176-288
Выходное напряжение, В	208/220/230/240	220/230/240
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Защита от всплесков напряжения	810 Дж	405 Дж
Время переключения на батарею, мс	0	2-10
Выходные разъемы	4 x Schuko, 1 выходной клеммный блок	8 x IEC C13
Защита от короткого замыкания	Да	—
Защита от перегрузок	В линейном режиме: при нагрузке 105–110%–предупреждение, переход на байпас через 10 мин. При нагрузке 110–130%–предупреждение, переход на байпас через 1 мин. При нагрузке > 130%–переход на байпас через 3 с; В режиме работы от батареи: при нагрузке 105–110%–предупреждение, отключение через 1 мин. При нагрузке 110–130%–предупреждение, отключение через 30 с. При нагрузке > 130%–отключение через 3 с.; В режиме байпаса: при нагрузке 110–120%–предупреждение, отключение через 30 мин. При нагрузке 120–130%–предупреждение, отключение через 10 мин. При нагрузке > 130%–предупреждение, отключение через 1 мин	При нагрузке > 110% - выключится по истечении 3 мин; при > 150% - выключится по истечении 200 мс.
Акустический шум, <дБ	50	45
Влажность, %	20-90 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Количество аккумуляторов	6	3
Поддержка SNMP	Да	Нет
Типовое время перезарядки, часов	4,000	8,000
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	при Uвх > 233 / 243 / 254 В, Uвых=0,88 x Uвх; при Uвх < 198 / 207 / 216 В, Uвых=1,14 x Uвх.

Производитель	IPPON	IPPON
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Класс защиты	IP20	IP20
Частота тока выход, Гц	50/60	50/60
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Да	Да
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	9	9
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 14.10.2026 22:26, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.