

Лист согласования замены оборудования

Дата: 14.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2050431	IPPON 2048803
Код ДИАС	86699	87914
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	77 790 руб.	76 790 руб.
Наличие	удалённый склад	под заказ
Вес нетто, кг	23,8	21,45
Рабочая температура, С°	0...+40	-20...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	196x342x412	395x190x325
Класс защиты	IP20	—
Активная мощность, Ватт	2 700	3 000
Частота тока вход, Гц	40-70	50±6%
Частота тока выход, Гц	50/60	50
Диапазон входного напряжения, В	110-300	при 50% нагрузке: 110-300; при 100% нагрузке: 176-280
Выходное напряжение, В	208/220/230/240	220/230/240
Защита от всплесков напряжения	810 Дж	Да
Выходные разъемы	4 x Schuko, 1 выходной клеммный блок	Выходные розетки типа IEC320 C13, с батарейной поддержкой - 4
Защита от перегрузок	В линейном режиме: при нагрузке 105–110%–предупреждение, переход на байпас через 10 мин. При нагрузке 110–130%–предупреждение, переход на байпас через 1 мин. При нагрузке > 130%–переход на байпас через 3 с; В режиме работы от батареи: при нагрузке 105–110%–предупреждение, отключение через 1 мин. При нагрузке 110–130%–предупреждение, отключение через 30 с. При нагрузке > 130%–отключение через 3 с.; В режиме байпаса: при нагрузке 110–120%–предупреждение, отключение через 30 мин. При нагрузке 120–130%–предупреждение, отключение через 10 мин. При нагрузке > 130%–предупреждение, отключение через 1 мин	В линейном режиме: 30 мин при нагрузке 102%~110%, 10 мин, при нагрузке 110%~130%, 30 сек при нагрузке 130%~150%, 20 мс при нагрузке >150%. В режиме работы от батареи: 1 мин при нагрузке 102%~110%, 10 сек при нагрузке 110%~130%, 3 сек при нагрузке 130%~150%, 200 мс при нагрузке >150%. В режиме работы автоматического байпаса: 30 мин при нагрузке 102%~110%, 10 мин при нагрузке 110%~130%, 39 сек при нагрузке 130%~150%, 20 мс при нагрузке >150%.
Влажность, %	20-90 (без конденсации)	20-95 (без конденсации)
Типовое время перезарядки, часов	4,000	8,000
Производитель	IPPON	IPPON
Полная мощность, ВА	3 000	3 000
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Время переключения на батарею, мс	0	0

Защита от короткого замыкания	Да	Да
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Да	Да
Акустический шум, <дБ	50	50
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	9	9
Количество аккумуляторов	6	6
Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	нет
Подключение дополнительных батарей	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 14.10.2026 23:06, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.