

Лист согласования замены оборудования

Дата: 14.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2048803	PowerCom 1152569
Код ДИАС	87914	35691
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	76 790 руб.	58 604 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	IPPON	PowerCom
Вес нетто, кг	21,45	25,4
Рабочая температура, С°	-20...+40	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	395x190x325	170x226x450
Активная мощность, Ватт	3 000	2 400
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Время переключения на батарею, мс	0	2-4
Выходные разъемы	Выходные розетки типа IEC320 C13, с батарейной поддержкой - 4	8 x IEC-320 C13, 1 x IEC320 C19
Защита от короткого замыкания	Да	Немедленное отключение ИБП от оборудования
Защита от перегрузок	В линейном режиме: 30 мин при нагрузке 102%-110%, 10 мин, при нагрузке 110%-130%, 30 сек при нагрузке 130%-150%, 20 мс при нагрузке >150%. В режиме работы от батареи: 1 мин при нагрузке 102%-110%, 10 сек при нагрузке 110%-130%, 3 сек при нагрузке 130%-150%, 200 мс при нагрузке >150%. В режиме работы автоматического байпаса: 30 мин при нагрузке 102%-110%, 10 мин при нагрузке 110%-130%, 39 сек при нагрузке 130%-150%, 20 мс при нагрузке >150%.	Автоматическое отключение ИБП при перегрузках 110% от номинальной мощности в течение 20 секунд и 125% в течение 5 секунд
Аварийное отключение EPO	Да	—
Влажность, %	20-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Диапазон входного напряжения, В	при 50% нагрузке: 110-300; при 100% нагрузке: 176-280	155-300
Частота тока вход, Гц	50±6%	50-60 ±10% (автоопределение)
Частота тока выход, Гц	50	50/60 ±0.5%
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	нет	220 В: Выходное напряжение повышается при понижении входного напряжения на -9% до -27.5% от номинала, понижается при повышении входного напряжения на +9% до +30% от номинала. 230V, 240 В: Выходное напряжение повышается при понижении входного напряжения на -9% до -25% от номинала, понижается при повышении входного напряжения на +9% до +25% от номинала.
Защита от всплесков напряжения	Да	420 Дж

Количество аккумуляторов	6	4
Типовое время перезарядки, часов	8,000	4,000
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	Порт RJ-45 совместимый с UTP
Горячая замена батарей	—	Да
Защита АКБ	—	Автоматическое самотестирование и защита от переразряда, индикатор замены аккумулятора
Полная мощность, ВА	3 000	3 000
Выходное напряжение, В	220/230/240	220/230/240
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
USB-порт	Да	Да
Поддержка SNMP	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Нет	Нет
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Акустический шум, <дБ	50	50
Емкость, Ач	9	9
Напряжение, В	12	12
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 14.10.2026 22:27, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.