

Лист согласования замены оборудования

Дата: 14.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2048806	PowerCom 1076119
Код ДИАС	87917	35683
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	85 090 руб.	68 667 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	IPPON	PowerCom
Форм-фактор	Напольный	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Аварийное отключение EPO	Да	—
Класс защиты	IP20	—
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	—
Горячая замена батарей	Нет	Да
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Да	—
Рабочая температура, С°	-20...+40	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	395x190x325	428x84x635
Диапазон входного напряжения, В	при 50% нагрузке: 110-300; при 100% нагрузке: 176-280	180-276
Частота тока вход, Гц	50±6%	50-60 (автоопределение)
Вес нетто, кг	21,45	29
Выходное напряжение, В	220/230/240	208/220/230/240
Подключение дополнительных батарей	Нет	Да
Выходные разъемы	Выходные розетки типа EURO, с батарейной поддержкой - 4	8 x IEC320-C13
Защита от всплесков напряжения	Да	1620 Дж
Защита от перегрузок	В линейном режиме: 30 мин при нагрузке 102%~110%, 10 мин, при нагрузке 110%~130%, 30 сек при нагрузке 130%~150% , 20 мс при нагрузке >150%. В режиме работы от батареи: 1 мин при нагрузке 102%~110% , 10 сек при нагрузке 110%~130% , 3 сек при нагрузке 130%~150%, 200 мс при нагрузке >150%. В режиме работы автоматического байпаса: 30 мин при нагрузке 102%~110%, 10 мин при нагрузке 110%~130%, 39 сек при нагрузке 130%~150% , 20 мс при нагрузке >150%.	105~120% в течение 30 секунд (от сети), 101~109% на 10 секунд (от батареи)
Защита от короткого замыкания	Да	Немедленное отключение нагрузки или срабатывание входного автоматического выключателя
Влажность, %	20-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
АКБ в комплекте	Да	—
Типовое время перезарядки, часов	8,000	4,000

Защита АКБ	—	Защита от переразряда батарей, автоматическое отключение батарей
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
USB-порт	Да	Да
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Полная мощность, ВА	3 000	3 000
Активная мощность, Ватт	3 000	3 000
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Частота тока выход, Гц	50/60	50/60
Время переключения на батарею, мс	0	0
Акустический шум, <дБ	50	50
Поддержка SNMP	Да	Да
Емкость, Ач	9	9
Количество аккумуляторов	6	6
Напряжение, В	12	12

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 14.10.2026 22:26, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.