

Лист согласования замены оборудования

Дата: 14.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2048806	Сайбер Электро ЭКСПЕРТ-II-3000P
Код ДИАС	87917	81148
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	85 090 руб.	93 764 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	IPPON	Сайбер Электро
Форм-фактор	Напольный	В 19" стойку
USB-порт	Да	—
Класс защиты	IP20	—
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	—
Горячая замена батарей	Нет	Да
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Да	Защита линии передачи данных RJ11/RJ45 - 1 вход, 1 выход
Рабочая температура, С°	-20...+40	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	395x190x325	438x88x610
Диапазон входного напряжения, В	при 50% нагрузке: 110-300; при 100% нагрузке: 176-280	80-300
Частота тока вход, Гц	50±6%	50 ± 10, 60 ± 10
Вес нетто, кг	21,45	26,7
Выходное напряжение, В	220/230/240	208 ± 1%, 220 ± 1%, 230 ± 1%, 240 ± 1%
Частота тока выход, Гц	50/60	50 ± 0.5%, 60 ± 0.5%
Подключение дополнительных батарей	Нет	Да
Выходные разъемы	Выходные розетки типа EURO, с батарейной поддержкой - 4	IEC C13 x 8, IEC C19 x 2
Защита от всплесков напряжения	Да	350 Дж
Защита от перегрузок	В линейном режиме: 30 мин при нагрузке 102%~110%, 10 мин, при нагрузке 110%~130%, 30 сек при нагрузке 130%~150%, 20 мс при нагрузке >150%. В режиме работы от батареи: 1 мин при нагрузке 102%~110%, 10 сек при нагрузке 110%~130%, 3 сек при нагрузке 130%~150%, 200 мс при нагрузке >150%. В режиме работы автоматического байпаса: 30 мин при нагрузке 102%~110%, 10 мин при нагрузке 110%~130%, 39 сек при нагрузке 130%~150%, 20 мс при нагрузке >150%.	Внутреннее ограничение тока, Автомат, Предохранитель. Линейный режим - Нагрузка 95%~110% в течение 2 мин., Нагрузка 110%~130% в течение 1 мин., Нагрузка >130% в течение 3 сек. Работа от АКБ - Нагрузка 95%~130% в течение 1 мин., Нагрузка >130% в течение 3 сек. Байпас - Нагрузка >130% в течение 1 мин.
Защита от короткого замыкания	Да	—
Акустический шум, <дБ	50	—
Влажность, %	20-95 (без конденсации)	20-90 (без конденсации)
Типовое время перезарядки, часов	8,000	4,000
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал

Аварийное отключение ЕРО	Да	Да
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Полная мощность, ВА	3 000	3 000
Активная мощность, Ватт	3 000	3 000
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Время переключения на батарею, мс	0	0
Поддержка SNMP	Да	Да
Емкость, Ач	9	9
Количество аккумуляторов	6	6
Напряжение, В	12	12
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 14.10.2026 21:50, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.