

Лист согласования замены оборудования

Дата: 14.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TRASSIR TR-D7121IR1 v7 3.6	TRASSIR TR-D7121IR1 v7 1.9
Код ДИАС	88571	88569
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	12 130 руб.	12 130 руб.
Наличие	удалённый склад	есть во Владивостоке
Угол обзора V °	48	74
Угол обзора H °	88	139
Фокусное расстояние, мм	3.6	1.9
Вес нетто, кг	0,095	0,095
Рабочая температура, С°	-10...+50	-10...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	129x99x60	129x99x60
Битрейт видео, Мбит/с	8	8
Видеосжатие	H.264 H.265 H.265+	H.264 H.265 H.265+
Дальность действия подсветки, м	10	10
Другая аналитика	Детектор машин	Детектор машин
Максимальная частота кадров, fps	30	30
Питание	DC 12 В, PoE	DC 12 В, PoE
Потребляемая мощность, Вт	2,9	2,9
Светочувствительность, Lux	0,005	0,005
Число пикселей, Мп	2	2
Скорость электронного затвора	1/2 ~ 1/50 000 с	1/2 ~ 1/50 000 с
Линейка	TREND	TREND
Класс защиты	Нет	Нет
WDR	WDR	WDR
Wi-Fi	Нет	Нет
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Вандалозащищенность	Нет	Нет
Встроенный динамик	Да	Да
Вторжение в зону	Да	Да
Детектор движения	Да	Да
Детектор лиц	Нет	Нет
Детектор людей	Да	Да
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	Нет
Кнопка сброса	Да	Да
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	microSD до 256 Гб
Максимальное разрешение	1920x1080	1920x1080
Матрица	1/2.8" CMOS	1/2.8" CMOS
Пересечение линии	Да	Да
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да

Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Тип подсветки	IR	IR
Тревожные входы/выходы	Нет	Нет
Встроенный микрофон	Да	Да
Грозозащита	Да	Да
Производитель	TRASSIR	TRASSIR
Материал корпуса	Пластик	Пластик
Тепловизор	Нет	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 14.10.2026 17:53, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.