

Лист согласования замены оборудования

Дата: 14.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TRASSIR TR-NS27062S-250-4POE	TRASSIR TR-NS1105-60-4POE
Код ДИАС	89105	90180
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	43 850 руб.	3 865 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,88	0,24
Размеры (ШхВхГ) (мм)	156x115x43	140x34x65
Бюджет PoE, Вт	250	60
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	90	60
Относительная влажность, %	5-90	10-90
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	56	1
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	8,93	0,744
Таблицы MAC-адресов, К	8	2
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы промышленные	Коммутаторы для помещения
Способ монтажа	На DIN-рейку	На стол
Управление	Управляемый L2+	Неуправляемый
Дальность режима передачи, м	250	130
Рабочая температура, С°	-40...+80	-30...+60
Класс защиты	IP40	IP30
Буфер пакетов, Мб	4,1	1
Стандарты и протоколы	1-41000(1000Base-TX) Cat6UTP(Data) 5-6550(1000Base-SX/Base-LX) MMF/MM(Data)	1-5100(100Base-TX) Cat5UTP (Data)
Функции уровня 2	Поддержка VLAN на основе порта (Port-based VLANs), 802.1Q VLAN Поддержка STP Поддержка RSTP Поддержка MSTP Управление портами Port Mirror (many-to-one port mirroring), Поддержка изолирования портов Port Isolation, Port Flow Control: Half duplex, Full Duplex, Cable Sequence: auto-MDIX, автоматическая идентификация прямых и перекрестных кабелей, Negotiation Mode: автоматическая поддержка на портах IGMP Snooping Поддержка отслеживания IGMP v1/2/3 Поддержка MLD v1/2 Поддержка GMRP Protocol Registration	Нет
QoS	Алгоритм приоритета очереди портов 802.1p Поддержка COS/TOS Планирование очередей WRR Поддержка моделей планирования WRR, SP, WFQ	Нет

Интерфейс управления	Поддержка консоли, Telnet, TFTP, SSH Поддержка SNMP v1/v2/v3 Поддержка RMON v1/v2 Поддержка управления	Нет
Безопасность	User Name / Password Protection MAC Based Authentication User port+IP address+MAC address Support ACL (Access	Нет
Метод подачи PoE	1-2 А; 3-4 А+В	1-4 А+В
Питание	DC 12-57 В	AC 90-240 В
Общее количество портов	7	5
Количество портов PoE	4	4
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at/bt
Производитель	TRASSIR	TRASSIR
Охлаждение	Пассивное	Пассивное

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 14.10.2026 21:48, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.