ООО «ДИАС» +7 (914) 730-57-40 · sales@vl-dias.ru
ИНН 2536332259 · КПП 253601001 · 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пологая, д. 63, оф. 9

Лист согласования замены оборудования

Дата: 19.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	**Предлагаемая замена**
Модель	**TP-Link TL-SG605P**	**NST NS-SW-4F2F-P**
Код ДИАС	92284	26082
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	5 180 руб.	5 670 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	TP-Link	NST
Бюджет PoE, Вт	65	80
Количество SFP портов	0	—
Буфер пакетов, Мб	1	0,7
Таблицы MAC-адресов, К	2	1
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	10	1,6
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	7,44	1,488
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	IEEE802.3i – 10BaseT, IEEE802.3u – 100BaseTX, IEEE 802.3x – Flow Control
Функциии уровня 2	Auto Negotiation, Auto MDI/MDIX	—
QoS	802.1p/DSCP	—
Индикаторы	Power, Link/Act, PoE Status, PoE Max	S; V; P; Link/act; PoE
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсации)	—
Питание	Внешний адаптер (53.5 VDC / 1.31 A)	AC 100-240 В
Дальность режима передачи, м	До 250 м (в режиме Extend для портов 1-2) До 100 м в обычном режиме	250
Рабочая температура, C°	0...+40	-10...+55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	99,8x25x98	190x35x130
Поддержка jumbo frame	16 КБ	—
Общее количество портов	5	6
Встроенная грозозащита, кВ	—	3
Вес нетто, кг	—	0,61
Количество портов PoE	4	4
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Способ монтажа	На стол	На стол
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Интерфейс управления	Нет	—
Охлаждение	Нет	—

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 19.10.2026 20:34, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.