ООО «ДИАС» +7 (914) 730-57-40 · sales@vl-dias.ru
ИНН 2536332259 · КПП 253601001 · 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пологая, д. 63, оф. 9

Лист согласования замены оборудования

Дата: 20.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	**Предлагаемая замена**
Модель	**TP-Link TL-SG605P**	**iFLOW F-SW-EU205POE-V**
Код ДИАС	92284	84055
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	5 180 руб.	4 990 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	TP-Link	iFLOW
Бюджет PoE, Вт	65	60
Количество SFP портов	0	—
Способ монтажа	На стол	На стол / на стену
Буфер пакетов, Мб	1	—
Таблицы MAC-адресов, К	2	1
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	10	1
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	7,44	0,74
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	—
Функциии уровня 2	Auto Negotiation, Auto MDI/MDIX	—
QoS	802.1p/DSCP	—
Индикаторы	Power, Link/Act, PoE Status, PoE Max	—
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсации)	5-95 (без конденсации)
Питание	Внешний адаптер (53.5 VDC / 1.31 A)	DC 48 В, 1,35 А
Дальность режима передачи, м	До 250 м (в режиме Extend для портов 1-2) До 100 м в обычном режиме	300
Размеры (ШхВхГ) (мм)	99,8x25x98	105,0x27,6x 83,1
Поддержка jumbo frame	16 КБ	—
Вес нетто, кг	—	0,2
Метод подачи PoE	—	1/2 (-), 3/6 (+), 4/5 (+), 7/8 (-)
Количество портов PoE	4	4
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Интерфейс управления	Нет	—
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Охлаждение	Нет	—
Общее количество портов	5	5

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 20.10.2026 06:42, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.