

Лист согласования замены оборудования

Дата: 14.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TRASSIR TR-NS29284S-400-24PoE	OSNOVO SW-70802/I
Код ДИАС	95173	72700
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	129 900 руб.	25 497 руб.
Наличие	удалённый склад	под заказ
Вес нетто, кг	3,45	—
Рабочая температура, С°	-10...+55	-40...+85
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x45x290	48x183x118
Питание	AC 100-240 В	2 x DC 9-36 В
Бюджет PoE, Вт	400	—
Буфер пакетов, Мб	12	0,45
Количество портов PoE	24	—
Количество SFP портов	4	2
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	90	—
Встроенная грозозащита, кВ	6	1
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	256	40
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	95,2	1,488
Таблицы MAC-адресов, К	16	8
Относительная влажность, %	5-90	5-95
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	—
Производитель	TRASSIR	OSNOVO
Управление	Управляемый L3	Неуправляемый
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы промышленные
Стандарты и протоколы	1-241000(1000Base-TX) Cat6UTP(Data) 25-2810GBase-X	IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u100Base-TX IEEE 802.3x Flow Control & Back Pressure Автоопределение типа кабеля MDI/MDI-X

Функции уровня 2	Настройка времени на устройстве: NTP-синхронизация, Вручную; Конфигурация устройства: Импорт, Экспорт; Перегрузка: Вручную, По расписанию, Удаленно; Обновление ПО: Локально; Настройка IP: Вручную, От шлюза; Тип DHCP: Relay, Сервер; Настройка туннеля: Между портами; Управление портами: Скорость, Резерв. PoE, Зеркалирование, Изоляция, Дублирование, Проброс, Перегрузка; Привязка MAC адреса к порту: Списанием, Вручную; PD alive/WatchDog: Есть; Доступ только по MAC адресу: Порт, VLAN, Список; Защита от широковещательного спама: Настраивается; Предупреждение DoS атак: Мониторинг; Отключение портов при перегрузке: Настраивается; Ограничение потока: По расписанию, Авто-режим; Статистика передачи данных: Локально в WEB, Отдельный лог, Журнал; Блокировка черный список: Пользователи, IP адреса, MAC адреса,	—
QoS	Алгоритм приоритета очереди портов 802.1p Поддержка COS/TOS Планирование очередей WRR Поддержка моделей планирования WRR, SP, WFQ	—
Интерфейс управления	Поддержка консоли, Telnet, TFTP, SSH Поддержка SNMP v1/v2/v3 Поддержка RMON v1/v2 Поддержка управления	—
Дальность режима передачи, м	250	—
Безопасность	User Name / Password Protection MAC Based Authentication User port+IP address+MAC address Support ACL (Access	—
Метод подачи PoE	1-2 A+B; 3-24 A	—
Охлаждение	Активное	Нет
Способ монтажа	В стойку / на стол	На DIN-рейку
Общее количество портов	29	10
Индикаторы	—	PWR FX1 FX2 Link/Activity
Класс защиты	IP30	IP30

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 14.10.2026 22:45, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.