

Лист согласования замены оборудования

Дата: 14.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2149965	IPPON 2028478
Код ДИАС	98638	84753
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	63 390 руб.	62 690 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	12,6	14,72
Рабочая температура, С°	-20 ...+40	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	190x320x390	438x88x430
Полная мощность, ВА	2 000	1 500
Активная мощность, Ватт	2 000	1 350
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Нет	Да
Выходные разъемы	4 x Schuko	Выходные розетки типа IEC320 C13, с батарейной поддержкой - 8
Диапазон входного напряжения, В	176–276 (при 100% нагрузке), 110–300 (при 50% нагрузке)	110-300
Выходное напряжение, В	208 / 220 / 230 / 240 (настраиваемое)	208/220/230/240
Форм-фактор	Напольный	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Подключение дополнительных батарей	Нет	Да
Защита от всплесков напряжения	585	345 Дж
Горячая замена батарей	Нет	Да
Защита от короткого замыкания	Да (выключатель)	Да
Защита от перегрузок	Да (ступенчатая защита)	В линейном режиме: при нагрузке 105 - 110% - предупреждение, переход на байпас через 10 мин. При нагрузке 110 - 130% - предупреждение, переход на байпас через 60 с. При нагрузке > 130% - переход на байпас немедленно. В режиме работы от батареи: при нагрузке 105 - 110% - предупреждение, отключение через 1 мин. При нагрузке 110 - 130% - предупреждение, отключение через 30 с. При нагрузке > 130% - отключение немедленно. В режиме работы автоматического байпаса: при нагрузке 110 - 120% - предупреждение, отключение через 30 мин. При нагрузке 120 - 130% - предупреждение, отключение через 10 мин. При нагрузке > 130% - предупреждение, отключение
Защита АКБ	Да	—
Емкость, Ач	6,4	9
Количество аккумуляторов	6	3
Напряжение, В	72 (6 x 12 В)	12

Тип батареи	Натрий-ионные	Герметичные, свинцово-кислотные
Акустический шум, <дБ	50	42
Влажность, %	0–95 (без конденсации)	20-90 (без конденсации)
Типовое время перезарядки, часов	< 1 (при +25°C)	4,000
Частота тока выход, Гц	–	50/60
АКБ в комплекте	–	Да
Частота тока вход, Гц	40–70	40-70
Класс защиты	IP20	IP20
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Производитель	IPPON	IPPON
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	–
Время переключения на батарею, мс	0	0
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Да	Да
Поддержка SNMP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 14.10.2026 21:49, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.