

Лист согласования замены оборудования

Дата: 14.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2149965	IPPON 2050430
Код ДИАС	98638	86698
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	63 390 руб.	57 890 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	12,6	15,7
Рабочая температура, С°	-20 ...+40	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	190x320x390	151x225x390
Активная мощность, Ватт	2 000	1 800
Выходные разъемы	4 x Schuko	4 x Schuko
Диапазон входного напряжения, В	176–276 (при 100% нагрузке), 110–300 (при 50% нагрузке)	110-300
Выходное напряжение, В	208 / 220 / 230 / 240 (настраиваемое)	208/220/230/240
Защита от всплесков напряжения	585	370 Дж
Защита от короткого замыкания	Да (выключатель)	Да
Защита от перегрузок	Да (ступенчатая защита)	В линейном режиме: при нагрузке 105–110%–предупреждение, переход на байпас через 10 мин. При нагрузке 110–130%–предупреждение, переход на байпас через 1 мин. При нагрузке > 130%–переход на байпас через 3 с; В режиме работы от батареи: при нагрузке 105–110%–предупреждение, отключение через 1 мин. При нагрузке 110–130%–предупреждение, отключение через 30 с. При нагрузке > 130%–отключение через 3 с.; В режиме байпаса: при нагрузке 110–120%–предупреждение, отключение через 30 мин. При нагрузке 120–130%–предупреждение, отключение через 10 мин. При нагрузке > 130%–предупреждение, отключение через 1 мин
Защита АКБ	Да	—
Емкость, Ач	6,4	9
Количество аккумуляторов	6	4
Напряжение, В	72 (6 x 12 В)	12
Тип батареи	Натрий-ионные	Герметичные, свинцово-кислотные
Акустический шум, <дБ	50	45
Влажность, %	0–95 (без конденсации)	20-90 (без конденсации)
Типовое время перезарядки, часов	< 1 (при +25°С)	4,000
Частота тока выход, Гц	—	50/60
АКБ в комплекте	—	Да
Полная мощность, ВА	2 000	2 000

Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Нет	—
Частота тока вход, Гц	40–70	40-70
Класс защиты	IP20	IP20
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Производитель	IPPON	IPPON
Подключение дополнительных батарей	Нет	—
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	—
Время переключения на батарею, мс	0	0
Горячая замена батарей	Нет	—
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Да	Да
Поддержка SNMP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 14.10.2026 21:28, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.