

Лист согласования замены оборудования

Дата: 14.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2149946	PowerCom 1152579
Код ДИАС	98639	35688
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	81 390 руб.	77 077 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	14,35	27,5
Рабочая температура, С°	-20 ...+40	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	190x320x390	428x84x562
Активная мощность, Ватт	3 000	2 400
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Нет	220 В: Выходное напряжение повышается при понижении входного напряжения на -9% до -27.5% от номинала, понижается при повышении входного напряжения на +9% до +30% от номинала. 230V, 240 В: Выходное напряжение повышается при понижении входного напряжения на -9% до -25% от номинала, понижается при повышении входного напряжения на +9% до +25% от номинала
Выходные разъемы	4 x Schuko	8 x IEC-320 C13, 1 x IEC320 C19
Частота тока вход, Гц	40–70	50-60 ±10% (автоопределение)
Диапазон входного напряжения, В	176–276 (при 100% нагрузке), 110–300 (при 50% нагрузке)	155-300
Выходное напряжение, В	208 / 220 / 230 / 240 (настраиваемое)	220/230/240
Класс защиты	IP20	—
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Производитель	IPPON	PowerCom
Защита от всплесков напряжения	585	420 Дж
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	Порт RJ-45 совместимый с UTP
Время переключения на батарею, мс	0	2-4
Горячая замена батарей	Нет	Да
Защита от короткого замыкания	Да (выключатель)	Немедленное отключение ИБП от оборудования
Защита от перегрузок	Да (ступенчатая защита)	Автоматическое отключение ИБП при перегрузках 110% от номинальной мощности в течение 20 секунд и 125% в течение 5 секунд
Защита АКБ	Да	Автоматическое самотестирование и защита от переразряда, индикатор замены аккумулятора
Емкость, Ач	6,4	7
Количество аккумуляторов	8	4

Напряжение, В	96 (8 x 12 В)	12
Тип батареи	Натрий-ионные	Герметичные, свинцово-кислотные
Аварийное отключение ЕРО	Да	—
Типовое время перезарядки, часов	< 1 (при +25°C)	4,000
Частота тока выход, Гц	—	50/60 ±0.5%
АКБ в комплекте	—	Да
Полная мощность, ВА	3 000	3 000
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Подключение дополнительных батарей	Нет	Нет
USB-порт	Да	Да
Акустический шум, <дБ	50	50
Влажность, %	0–95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Поддержка SNMP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 14.10.2026 19:07, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.