ООО «ДИАС» +7 (914) 730-57-40 · sales@vl-dias.ru
ИНН 2536332259 · КПП 253601001 · 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пологая, д. 63, оф. 9

Лист согласования замены оборудования

Дата: 15.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	**Предлагаемая замена**
Модель	**Dahua DH-CHS4210-8GT-110**	**OSNOVO SW-40501/IC**
Код ДИАС	99045	25170
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	24 490 руб.	21 908 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	Dahua	OSNOVO
Вес нетто, кг	0,66	—
Рабочая температура, С°	-30...+65	-40...+85
Размеры (ШхВхГ) (мм)	130,5x253,5x314,5	183x118x48
Питание	DC 48-57 В	2 x DC 48-55 В
Бюджет PoE, Вт	110	120
Буфер пакетов, Мб	8,4	0,5
Количество портов PoE	8	4
Количество SFP портов	2	1
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	90	30
Безопасность	Изоляция порта	—
Встроенная грозозащита, кВ	6	4
Интерфейс управления	Веб-управление, облачное управление, журналы, сигналы тревоги об ошибках.	—
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсации)	5-95
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	20	1,6
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	14,88	0,15
Таблицы MAC-адресов, К	8	2
Функциии уровня 2	IEEE 802.1Q VLAN	—
Дальность режима передачи, м	250	100
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at
Способ монтажа	На DIN-рейку / на стол	На DIN-рейку / на стену
Управление	Управляемый L2	Неуправляемый
Метод подачи PoE	1,2,4,5(B+),3,6,7,8(B-)	A 1/2(+), 3/6(-)
Общее количество портов	10	6
Индикаторы	—	PWR; БП; FX1; SFP; Link/ACT
Стандарты и протоколы	—	IEEE 802.3 10Base-T Ethernet; IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet; IEEE802.3x Flow Control and Back Pressure
Класс защиты	IP30	IP30
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы промышленные	Коммутаторы промышленные
Охлаждение	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 15.10.2026 09:17, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.