

Лист согласования замены оборудования

Дата: 14.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-CHS4210-8GT-110	OSNOVO SW-60802/IC
Код ДИАС	99045	25174
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	24 490 руб.	23 166 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	Dahua	OSNOVO
Вес нетто, кг	0,66	—
Рабочая температура, С°	-30...+65	-40...+75
Размеры (ШхВхГ) (мм)	130,5х253,5х314,5	43х118х183
Питание	DC 48-57 В	2 x DC 48-55 В
Бюджет PoE, Вт	110	200
Буфер пакетов, Мб	8,4	0,5
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	90	25
Безопасность	Изоляция порта	Блокирование по MAC-адресу
Встроенная грозозащита, кВ	6	4
Интерфейс управления	Веб-управление, облачное управление, журналы, сигналы тревоги об ошибках.	—
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсации)	5-95
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	14,88	1,49
Функции уровня 2	IEEE 802.1Q VLAN	CoS-управление очередями
Дальность режима передачи, м	250	100
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at
Способ монтажа	На DIN-рейку / на стол	На DIN-рейку
Управление	Управляемый L2	Неуправляемый
Метод подачи PoE	1,2,4,5(B+),3,6,7,8(B-)	A 1/2(+), 3/6(-)
Индикаторы	—	PWR; Ethernet; Fx1, Fx2-SFP
Стандарты и протоколы	—	IEEE 802.3 10Base-T Ethernet; IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet; IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet; IEEE802.3x Flow Control and Back Pressure
Поддержка jumbo frame	—	16 КБ
Количество портов PoE	8	8
Количество SFP портов	2	2
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	20	20
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Класс защиты	IP30	IP30
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы промышленные	Коммутаторы промышленные
Общее количество портов	10	10
Охлаждение	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 14.10.2026 19:07, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.