

Лист согласования замены оборудования

Дата: 14.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-CHS4210-8GT-110	Dahua DH-PFS4420-16GT-DP
Код ДИАС	99045	25354
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	24 490 руб.	63 190 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	0,66	1,35
Рабочая температура, С°	-30...+65	-40...+75
Размеры (ШхВхГ) (мм)	130,5x253,5x314,5	75x175x134,15
Питание	DC 48-57 В	AC 110-240 В
Бюджет PoE, Вт	110	240
Буфер пакетов, Мб	8,4	4
Количество портов PoE	8	16
Количество SFP портов	2	4
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	90	60
Безопасность	Изоляция порта	IEEE802.1x, связывание MAC на основе портов
Интерфейс управления	Веб-управление, облачное управление, журналы, сигналы тревоги об ошибках.	Web, CLI, SSH, SNMP v1/v2c/v3
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсации)	5-95
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	20	54
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	14,88	28,88
Функции уровня 2	IEEE 802.1Q VLAN	—
Класс защиты	IP30	IP40
Способ монтажа	На DIN-рейку / на стол	На DIN-рейку
Метод подачи PoE	1,2,4,5(B+),3,6,7,8(B-)	—
Общее количество портов	10	20
QoS	—	Поддержка очереди приоритетов (SP), WRR Поддержка IEEE802.1P и DSCP
Стандарты и протоколы	—	IEEE 802.3; IEEE 802.3u; IEEE 802.3x; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3z; IEEE 802.3ad
Производитель	Dahua	Dahua
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Дальность режима передачи, м	250	250
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at/bt
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы промышленные	Коммутаторы промышленные
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2

Согласовано (заказчик):

_____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 14.10.2026 20:15, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.